



BECOP

ОБОРУДОВАНИЕ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ И СВЕРЛЕНИЯ
COMBINED DRILLING & OXY-FUEL/PLASMA CUTTING MACHINES



BECOP ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL INFORMATION

Единая система управления / Entire system control	CNC (Mitsubishi or Siemens)
Мотор шпинделя и все осевые двигатели / Spindlemotor and all axial engines	Сервопривод / Servomotor
Мотор шпинделя / Spindlemotor	22 kW / 140 Nm
Крутящий момент мотора шпинделя / Spindlemotor Torque	280 Nm
Диаметр сверления / Drilling capacity	10 – 40 mm
Производительность нарезания резьбы / Screw cutting capacity	max. M24
Использование внутреннего охлаждения корбидового сверла / Inner cooling carbide drill usage	Да / Yes
Внутреннее охлаждение / Set inner cooling	Обычный, распыленный охлаждающий воздух и борная вода (для корбидовых сверл) / Standard, pulverized pressed air and boron water (carbide yip drills)
Движение шпинделей и режущих устройств (вертикальное/горизонтальное) / Spindle and Cutting Units Movement Bedding (horizontal / vertical)	Предустановленные линейные направляющие / Preloaded linear units
Система передачи движения / Movement forwarding system	Предустановленные шариковый винт/гаечная система / Preloaded ball screws / nut system
Гравировка / Marking by scrapping	Да / Yes
Устройство автоматической смены инструмент/Automatic tool changing unit	Да / Yes
Производительность АТС / ATC Capacity	6 инструментов / 6 Tools
Вес пластины / Plate positioning weight	max. 7.500 kg
Подходящие размеры / Suitable sizes	3000*3200*100 mm
Мощность плазменной резки / Plasma cutting capacity	max. 60 mm (30 mm by exploding)
Мощность кислородной резки / Oxy cutting capacity	max. 100 mm
Устройство сбора стружки и отходов плазменной, кислородной резки / Oxy and plasma slag and powder collection plate	Да / Yes
Устройство фильтрации отходов плазменной, кислородной резки / Oxy and plasma powder filtration unit	Да / Yes
Устройство сбора стружки (колесного типа) / Rasping collection plate (wheeled)	Да / Yes
Система установки пластины / Plate application system	Сервопривод + Редуктор / шестерня + стеллажная система / Servoengine + Reductor / Pinion + Krameyer gearing system
Фиксация листа / Plate blockage	Зажимы с гидравлическим управлением / Hydraulic remote controlled extrusion jaws

BECOP

КОМБИНИРОВАННЫЕ СТАНКИ СВЕРЛЕНИЯ И КИСЛОРОДНОЙ/
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ (С НАКЛОННОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛЯ РЕЗКИ)

COMBINED DRILLING & OXY-FUEL / PLASMA
CUTTING MACHINES (WITH BEVEL HEAD)

